

# A930RTX

## Мобильный терминал на ОС Android

Обновленная версия терминала A930 с более эргономичным дизайном. Считыватель для магнитных карт перенесен в верхнюю часть устройства, что более удобно в использовании.

Увеличенный 6-дюймовый HD-дисплей обеспечивает превосходный пользовательский опыт, а новый аккумулятор позволяет A930RTX работать целый день, выполняя до 1400 транзакций в течение около 18 часов.

A930RTX имеет полный комплект видов беспроводного подключения: 4G, Bluetooth, WiFi и eSim. Это позволяет продавцам всегда быть на связи и выполнять работу на ходу.



- Защищенная операционная система PayDroid на базе Android 10
- 2 встроенные камеры для проведения операций с QR- и штрихкодами
- Цветной сенсорный экран 6 дюймов
- Ввод PIN-кода на экране (PCI PTS 6.x Touch Screen PIN Entry)

## Ключевые преимущества

- Стильный дизайн и интуитивно понятный интерфейс
- Мощная встроенная батарея для долгой автономной работы
- Поддержка RSA, AES, 3DES
- Поддержка карт Micro SD
- WiFi/4G/Bluetooth 4.2
- Сертификаты EMV L1 и L2, PCI PTS 6.x

## Технические характеристики

### Процессор

ЦП: 8-ядерный Cortex A55, 1,6 ГГц  
Процессор безопасности: ARM v7-M

### Память

1 Гб DDR + 8Гб eMMC, MicroSD (до 128 Гб)

### Дисплей

6" IPS емкостной сенсорный экран

### Операционная система

PayDroid на базе Android 10

### Каналы связи

Wi-Fi (2.4G), поддерживает Hotspot + Bluetooth 4.2 +  
4G (TDD-LTE/FDD-LTE) + 3G (WCDMA/TD-SDMA/EVDO) +  
2G (GSM/CDMA)

### Принтер

Скорость печати: 80 мм/сек, ширина ролика - 58 мм,  
диаметр - 40 мм

### Камера

5 Мп с автофокусом и подсветкой, фронтальная камера 0,3 Мп,  
обе с функцией считывания QR- и штрихкодов

### Считыватель карт

EMV, MSR, NFC/CTLS

### Периферийные порты

1 USB Type-C, 2-канальный пружинный разъем

### Слоты

1 microSIM + 2 PSAM, eSIM (опционально)

### Питание

Вход: переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц  
Выход: постоянный ток 5 В, 2 А

### Батарея

Литий-полимерная 2600 mAh, 7,2 В, 3350 mAh, 7,2 В (опционально)

### Безопасность

PCI PTS 6.x SRED, EMV L1 & L2, EMV Contactless L1, Visa payWave,  
MasterCard Contactless, UPI qUICS, Amex ExpressPay, Discover  
D-PAS, JCB J/Speedy, Interac Flash, MasterCard TQM, CE, RoHs, ATEX

### Размер и вес

Длина 190,4 мм, ширина 81,2 мм, высота 63 мм  
Вес 395 г (с батареей)

### Условия хранения и эксплуатации

Рабочая температура от -0 °C до 45 °C  
Температура хранения от -20 °C до 70 °C  
Рабочая влажность от 5% до 95% без конденсации